



OPTIFLEX 1K LIGHT

ist eine einkomponentige Reaktivabdichtung. Die Abdichtung auf Zement-Dispersionsbasis ist rissüberbrückend, flexibel, dicht und mineralisch.

Vorteile auf einen Blick

- Elastisch, flexibel
- Dauernässebeständig
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)



OPTIFLEX 2K

ist eine mineralische, zweikomponentige Dichtspachtelmasse. Sie ist flexibel in der Handhabung und eignet sich zum Kleben, Armieren und Streichen. Ihre Hauptbestandteile sind Zement und Dispersionsbindemittel.

Vorteile auf einen Blick

- Elastisch, flexibel
- Dauernässebeständig
- Hohe Witterungsbeständigkeit



AS 340 FLÜSSIGFOLIE 18 KG

Verarbeitungsfertige, einkomponentige, rissüberbrückende sowie lösungsmittelfreie Abdichtung unter Fliesenbelägen A0, A01 und A02 gemäß ZDB-Merkblatt. Der Auftrag erfolgt stets in zwei Arbeitsgängen mit jeweils 0,6 kg/m² je Auftrag.

Vorteile auf einen Blick

- Wasserbeständig
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)
- Rissüberbrückend

HASIT AS 910 DICHTBAND

Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

Vorteile auf einen Blick

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig
- Rissüberbrückend

HASIT
Natürlich besser bauen

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92707-70761

Vertriebsbereich Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsbereich Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsbereich Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsbereich Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

Ein Unternehmen der

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

HASIT
Natürlich besser bauen



Schnelle Badsanierung
mit Produkten von HASIT



HASIT 430

ZEMENTSCHNELLESTRICH

Zementschnellestrich CT-C35-F5 nach DIN 18560, für schnelle Belegereife als Estrich auf Trenn- und Dämmlage sowie Heizestrich, in allen Wohn-, Büro-, Keller- und Nassräumen sowie auf Balkonen. Nach ca. 4 Stunden begehrbar und nach ca. 36 Stunden belegereif (bei 40 mm Einbaudicke, +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit).

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Nach ca. 36 Stunden belegbar
- Für Bodenreparatur und Estricharbeiten unter Zeitdruck
- Hohe Festigkeit und zuverlässig tragfähig
- Wenn es schnell gehen muss

» zu dem Produkt



HASIT 644

LEICHTPUTZ RAPID

Schneller, mineralischer Maschinenleichtputz Typ I, CS II (DIN EN 998-1) für innen. Rein mineralisch, kunststofffrei und schnell befliesbar. Ideal zur Rapid-Renovierung von Bädern.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Bei einer durchschnittlichen Putzdicke von 15 mm kann nach 36 Stunden der Putz mit Fliesen belegt werden (bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit)
- Natürlich leicht und polystyrolfrei
- Rein mineralisch
- Gute Verarbeitung und hoch ergiebig
- Schnell zu verarbeiten



PROFITIPPS VOM BADSANIERER

EIGNET SICH FLIESSESTRICH IM BAD?

Ja, bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I. Weitere Infos finden Sie im Merkblatt (siehe QR Code)

SIND VERBUNDABDICHTUNGEN NOTWENDIG?

Ja, sie sind zwingend notwendig, da Keramik und Fuge nicht wasserdicht sind. Für die Einbindung der Sanitärausstattung wie z.B. Badewannen und Duschtassen sind Teile wie Dichtbänder, Rohrmanschetten, Innen- und Außenecken notwendig.

WAS GIBT ES BEI DER FUSSBODENHEIZUNG ZU BEACHTEN?

Diese sollte nicht im Duschbereich verlegt werden, denn dadurch kann der Geruchsverschluss austrocknen und permanent unangenehm riechen.

DÜRFEN KALKPUTZE IM BAD EINGESETZT WERDEN?

Kalkputze sind ausserhalb des Spritzwasserbereichs gut im Bad geeignet, da sie wie ein natürlicher Schimmelschutz wirken. Zudem haben sie eine positive Auswirkung auf die Feuchteregulierung im Bad und erhöhen den Wohnkomfort. Für den Spritzwasserbereich und feuchtebeanspruchte Bereiche empfehlen sich Kalkzement oder Zementputze.

PROFILERPFEHLUNG:

In häuslichen Bädern empfehlen wir die Verwendung von Profilen aus V2A Edelstahl, denn diese sind besonders geeignet für Feucht- und Nassräume.



Bei modernen Niedrig-Temperatur-Heizungen mit geringen Vorlauftemperaturen sorgt eine Wandflächenheizung oder Handtuchheizung für maximalen Komfort.